

CIMBRA CIRCULAR



Consola de Trabajo Alisply-C AS-54179

Elemento indispensable para la seguridad del operario en el momento de armado y colado del muro

Tensores de Radio

Elemento roscado integrado al panel que permite dar la curvatura a los paneles

Enganche de Grúa AS 54361

Accesorio utilizado para mover el panel con grúa



Grapa Alisply GR2 53300

Elemento que une las pantallas en sentido horizontal o vertical

Viga Primaria

Elemento que soporta la tensión de las barras

Medida de los paneles

El sistema Alisply Circular cuenta con tres medidas de paneles en altura: 60, 120 y 240 cm. De esta manera se pueden unir en sentido vertical para obtener alturas cada 60 cm. Cada panel tiene dos modelos: un panel de radio interior con un desarrollo de 240 cm y un panel de radio exterior con un desarrollo de 250 cm.

Medidas de panel radio interior

Modelo	Dimensiones (m)	Peso (kg)
3171	2.40 x 2.40	298
3173	2.40 x 1.20	160

Medidas de panel radio exterior

Modelo	Dimensiones (m)	Peso (kg)
AS-53170	2.50 x 2.40	300
AS-53172	2.50 x 1.20	162

Tornapuntas Alisply

Permite estabilizar y aplomar los paneles

Modelo	Dimensiones (m)	Peso (kg)
AS-53923	3.0	10.72
AS-8408817	6.0	42.79
AS-8408818	9.0	114.84

